



SCHEDA TECNICA

UNIKA - THE SHINEWASH – NEW SH2

PRECERA SINTETICO AD ELEVATA AZIONE LUCIDANTE

CAMPO DI APPLICAZIONE E VANTAGGI

- La sua speciale formula rivoluzionaria assicura un incredibile effetto lucidante sulla carrozzeria.
- Garantisce la rottura del velo dell'acqua prima dell'erogazione della cera, esaltandone le performance, è inoltre caratterizzato da una ridotta schiumosità facilmente risciacquabile.
- Assicura una ineguagliabile azione protettiva e lucente sulla vettura: amplifica i risultati di protezione delle cere, sia in termini di asciugatura che di protezione.
- Gradevolmente profumato.
- Prodotto indicato per ogni tipo di acqua anche per impianti che usano acqua di riciclo.
- Risolve i più difficili problemi dovuti ad un pH troppo elevato ed ad una altissima o bassissima conducibilità (<400 µS e >600 µS).
- Aiuta a prevenire la formazione di muffe e alghe sulla spazzola.

GARATTERISTICHE

Caratteristiche fisiche:	liquido giallo
Valore del pH (1%) a 20°C:	4,5 (pHmetro)
Densità a 20°C:	1 g/cm ³
Idrosolubilità:	completamente miscibile

MODO D'USO E DILUIZIONI

Far aspirare 10 mL di prodotto a vettura.

CONTENUTO

Tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici, profumo <5%

BIODEGRADABILITÀ

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detersivi.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 6, 25 Kg

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.